

**Climate 3200i**

CL3200i-Set 26 WE

7733703595

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 206/2012 ja (EL) 626/2011 nõuetel.

toote andmed	tähis	ühik	7733703595
Õhukonditsioneeri siseosade mudelitunnus			7733703588
Õhukonditsioneeri välisosa mudelitunnus			7733701565
Müratase ruumis jahutusseisundi korral	L <sub>WA</sub>	dB	54
Müratase väljas jahutusseisundi korral	L <sub>WA</sub>	dB	62
Müratase ruumis kütmissesundi korral	L <sub>WA</sub>	dB	54
Müratase väljas kütmissesundi korral	L <sub>WA</sub>	dB	62
Külmutusvedeliku tüüp			R32
Külmutusaine leke hoogustab kliima soojenemist. Atmosfääri sattumisel annab madalama ülemaailmset soojenemist põhjustava mõju (GWP) väärtusega külmutusaine väiksema panuse ülemaailmsesse kliimasoojenemisse kui kõrgema GWP väärtusega külmutusaine. Seade sisaldab külmutusvedelikku, mille GWP väärtus on 675,000 kgCO <sub>2</sub> eq. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutusvedelikku satub atmosfääri, annab see 100 aasta jooksul 675,000 korda suurema panuse ülemaailmsesse kliimasoojenemisse kui 1 kg CO <sub>2</sub> . Ärge kunagi püüdke ise muuta külmutusaine voolusüsteemi, samuti ärge püüdke seadet ise koost lahti võtta, vaid pöörduge alati spetsialisti poole.			
Sesoonne energiatõhususe koefitsient	SEER		7,4
Jahutamise tõhususklass			A++
Energiatarbimine 132 kilovatt-tundi aastas, põhineb standardtingimustes mõõdetud tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.			
Projekteeritud jahutuskoormus Pdesignc	Pdesignc	kW	2,8
SCOP/A keskmine kliima	SCOP/A		4,1
Kütmise tõhususklass keskmise kliima korral			A+
Energiatarbimine 854 kilovatt-tundi aastas, põhineb standardtingimustes mõõdetud tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.			
Kütishooaeg (keskmine)			jah
Kütishooaeg (soojem)			ei
Kütishooaeg (külmem)			jah
Projekteeritud jahutuskoormus keskmise kliima korral	Pdesignh	kW	2,5
Deklareeritud võimsus projekteerimise tingimustes		kW	2,9
Varuküttevõimsus projekteerimise tingimustes		kW	0,2
Jahutamine			jah
Kütmine			jah
Deklareeritud jahutamise võimsus ruumitemperatuuri 27(19) °C ja välistemperatuuri 35 °C korral	Pdc	kW	2,8
Deklareeritud jahutamise võimsus ruumitemperatuuri 27(19) °C ja välistemperatuuri 30 °C korral	Pdc	kW	2,2
Deklareeritud jahutamise võimsus ruumitemperatuuri 27(19) °C ja välistemperatuuri 25 °C korral	Pdc	kW	1,4
Deklareeritud jahutamise võimsus ruumitemperatuuri 27(19) °C ja välistemperatuuri 20 °C korral	Pdc	kW	1,0
Deklareeritud energiatõhususe suhtarv ruumitemperatuuri 27(19) °C ja välistemperatuuri 35 °C korral	EERd		3,6
Deklareeritud energiatõhususe suhtarv ruumitemperatuuri 27(19) °C ja välistemperatuuri 30 °C korral	EERd		5,2
Deklareeritud energiatõhususe suhtarv ruumitemperatuuri 27(19) °C ja välistemperatuuri 25 °C korral	EERd		9,0
Deklareeritud energiatõhususe suhtarv ruumitemperatuuri 27(19) °C ja välistemperatuuri 20 °C korral	EERd		15,2
Deklareeritud küttevõimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistemperatuuri -7 °C korral	Pdh	kW	2,2
Deklareeritud küttevõimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistemperatuuri 2 °C korral	Pdh	kW	1,4
Deklareeritud küttevõimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistemperatuuri 7 °C korral	Pdh	kW	0,9

**Climate 3200i**

CL3200i-Set 26 WE

7733703595

toote andmed	tähis	ühik	7733703595
Deklareeritud küttevõimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistemperatuuri 12 °C korral	P <sub>dh</sub>	kW	1,1
Deklareeritud küttevõimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja bivalentse välistemperatuuri korral	P <sub>dh</sub>	kW	2,2
Deklareeritud küttevõimsus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistöötemperatuuri piirväärtuse korral	P <sub>dh</sub>	kW	2,3
Jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistemperatuuri -7 °C korral	COP <sub>d</sub>		2,5
Jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistemperatuuri 2 °C korral	COP <sub>d</sub>		4,1
Jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistemperatuuri 7 °C korral	COP <sub>d</sub>		5,4
Jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistemperatuuri 12 °C korral	COP <sub>d</sub>		6,9
Jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja bivalentse välistemperatuuri korral	COP <sub>d</sub>		2,5
Jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtus (keskmine hooaeg) ruumitemperatuuri 20 °C ja välistöötemperatuuri piirväärtuse korral	COP <sub>d</sub>		2,3
Kütmine bivalentse temperatuuri korral - keskmine	T <sub>biv</sub>	°C	-7
Kütmine töö piirtemperatuuri korral - keskmine	T <sub>ol</sub>	°C	-10
Jahutamise võimsus tsükli vahemikus	P <sub>cycc</sub>	kW	-
Kütmise võimsus tsükli vahemikus	P <sub>cyh</sub>	kW	-
Jahutamise kaokoeffitsient	C <sub>dc</sub>		0,3
Jahutamise tõhusus tsükli vahemikus	EER <sub>cycc</sub>		-
Kütmise tõhusus tsükli vahemikus	COP <sub>cycc</sub>		-
Kütmise kaokoeffitsient	C <sub>dh</sub>		0,3
Elektrivõimsuse seisundid peale aktiivse seisundi: väljalülitatud seisund	P <sub>OFF</sub>	kW	0,0
Elektrivõimsuse seisundid peale aktiivse seisundi: ooteseisund	P <sub>SB</sub>	kW	0,0
Elektrivõimsuse seisundid peale aktiivse seisundi: termostaadi poolt välja lülitatud seisund	P <sub>TO</sub>	kW	0,0
Elektrivõimsuse seisundid peale aktiivse seisundi: karterikütte seisund	P <sub>CK</sub>	kW	0,0
Võimsuse juhtimine: fikseeritud			ei
Võimsuse juhtimine: astmeline			ei
Võimsuse juhtimine: muudetav			jah
Õhuvoolu nimiväärtus ruumis		m <sup>3</sup> /h	520
Õhuvoolu nimiväärtus väljas		m <sup>3</sup> /h	1850