JUNKERS

Hydro 4300

WRD11-4 KG 23 JU

7736505779

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 nõuetel.

toote andmed	tähis	ühik	7736505779
esitatud koormusprofiil			M
vee soojendamise energiatõhususe klass			A
vee soojendamise kasutegur	η_{wh}	%	71
aastane elektrienergia tarbimine	AEC	kWh	-
aastane kütteenergia tarbimine	AFC	GJ	6
muud koormusprofiilid			-
vee soojendamise kasutegur (muud koormusprofiilid)	η_{wh}	%	-
aastane elektrienergia tarbimine (muud koormusprofiilid, keskmised kliimatingimused)	AEC	kWh	-
aastane kütteenergia tarbimine (muud koormusprofiilid)	AFC	GJ	-
termostaadi seadistus (tehaseseadistus)	T_{set}	°C	-
müravõimsustase siseruumis	L_{WA}	dB	58
märge, et seade saab töötada tipptunnivälisel ajal			ei
Kokkupaneku, paigalduse või hoolduse korral (vajaduse korral) kehtivad spetsiaalsed ettevaatusabinõud: vt tehnilist dokumentatsiooni			
Intelligentne juhtimine		ei	
päevane elektrienergia tarbimine (keskmised kliimatingimused)	Q_{elec}	kWh	-
päevane kütteenergia tarbimine	Q_{fuel}	kWh	8,740
lämmastikoksiidide heide (ainult gaasi või õli korral)	NO_x	mg/kWh	24
aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas	$Q_{fuel,week,smart}$	kWh	-
aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas	$Q_{fuel,week}$	kWh	-
aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas	$Q_{elec,week}$	kWh	-
salvestusmaht	V	l	-
40 °C seguvee maht	V40	l	-

Muu oluline teave paigalduseks ja hoolduseks, samuti ümbertöötlemiseks ja/või kasutuselt kõrvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhendites. Lugege ja järgige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.